


УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

1. Конструкции и материалы, входящие в комплект, могут перевозиться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность при перевозке.
2. Пакеты панелей при транспортировании и хранении должны устанавливаться на деревянные подкладки (не менее двух при длине до 3 м и не менее трех при длине до 4 м). Подкладки должны быть не менее, чем на 50 мм больше ширины пакета, шириной не менее 100 мм и толщиной не менее 50 мм.
3. При выполнении грузоподъемных работ должны использоваться съемные грузозахватные приспособления, исключающие повреждение (деформирование) панелей. Не допускается стропить пакеты панелей в непредусмотренных для этого местах, а также канатными стропами без дополнительных мер, обеспечивающих сохранность панелей.
4. Пакеты панелей должны храниться в штабелях высотой не более 2 м под навесами или в закрытых помещениях. Допускается хранение панелей на открытом воздухе не более 3 месяцев, при условии дополнительной защиты их от осадков полиэтиленовой пленкой и т. п.

Рис. 1. Схема строповки



1. Распорная доска 40 × 100 × 1 160 мм
2. Подкладная доска 40 × 100 × 1 160 мм

3. Текстильные стропы